



Fita Banda Acústica adesivada Única Face

PE – Polietileno Expandido

Aplicações Indicadas:

- Apoio para estrutura metálica e Steel Frame

Vantagens:

- Alta resistência a intempéries
- Alto desempenho e aproveitamento
- Possui alta resistência e estanqueidade
- Absorve vibrações proporcionando conforto sonoro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

CODIGO	Descrição	Embalagem	Medidas (mm)			Adesivado	Cor Fabricada
			Largura	Espessura	Rolo		
FBA00703W0	FITA BANDA ACUSTICA 070X3MM - 10 MTS	10 PCS	70,00	3,00	10 Mts	Face única	Cinza
FBA00903W0	FITA BANDA ACUSTICA 090X3MM - 10 MTS	10 PCS	90,00	3,00	10 Mts	Face única	Cinza
FBA00904W0	FITA BANDA ACUSTICA 090X4MM - 10 MTS	10 PCS	90,00	4,00	10 Mts	Face única	Cinza
FBA01503W0	FITA BANDA ACUSTICA 150X3MM - 10 MTS	10 PCS	150,00	3,00	10 Mts	Face única	Cinza

(*) Fabricamos medidas sob consulta.

Estrutura Celular		Expandido de Células fechadas
Dureza Shore		55 ± 10 Shore 00
Densidade	ISO 845	35 ± 5 Kg/m ³
Resistência á Compressão	ASTM 1056 25% ASTM 1056	40 ± 20 kPa 60 ± 20 kPa
Deformação Permanente	23°C / 70°F ASTM D 1056 40°C / 105°F ASTM D 1056	Máx. 35 %
Absorção d'água	ASTM D 1056	Máx. 5 %
Estabilidade Dimensional	Após 3h 60°C After 3h	± 5 %
Alongamento a Ruptura	ISO 1798	Min. 90 %
Resistência á Ruptura	ISO 1798	Min. 200 kPa
Resistência ao Rasgo	ISO 34-1	Min. 350 N/m
Temperatura de Utilização	Contínuo / Constant	- 30°C / + 60°C -86°F / + 140°F
	Intermitente / Intermittent	+70 °C +158°F
Resistência	Ar + Uv	Bom
	Ozônio	Bom
	Óleo	Bom
Flamabilidade	FMVSS 302	Máx. 100mm/min.

Bullfor Parafusos e Acessorios
Departamento Técnico

Unidade SP
(11) 2271-3990

Unidade PR
(41) 3204-6700

www.bullfor.com